

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN: ANTENA REPETIDORA DE SEÑAL
MODELO: SRT-8200



DESCRIPCIÓN:

El Repetidor de Señal Syscall permite recibir la señal desde botones de llamado, transmisores y sensores Syscall e incrementar su alcance y cobertura para llevar su señal a mayores distancias que las definidas por el alcance de señal de los botones de llamado.

Requiere de un enchufe 220VAC estándar disponible para su alimentación.

 **Disponible en Convenio Marco: ID 1652280**

CARACTERÍSTICAS

- Diseño Discreto y compacto.
- Configuración mediante teclado TOUCH.
- Puede operar de Modos de Registro:
 - 1) Modo sin registro (Por defecto): Opera con cualquier botón Syscall.
 - 2) Modo con registro: Sólo los botones que se registren en el dispositivo serán repetidos.
- Es posible utilizar varias unidades en conjunto para dar cobertura a grandes áreas, diferentes pisos o niveles e incluso diferentes edificios dentro del rango de alcance de hasta 250 metros al aire libre*.
- Montaje a Muro mediante sencillo soporte de montaje (Incluido).
- Compatible con todos los equipos Syscall.

CÓMO FUNCIONA

Los botones envían el llamado a la repetidora
 (Distancia definida por el alcance del botón)

La señal es repetida y llega a los receptores
 (Distancia de hasta 250mt. Al aire libre*)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Repetidora de señal.
Dimensiones	159mm. Ancho x 110mm. Largo x 23mm. Alto.
Color	Negro con Blanco.
Peso	150gr.
Materialidad	PC-ABS
Frecuencia	FSK 433,42 MHz.
Alcance de señal	Hasta 250 metros al aire libre*.
Tipo de Antena	Externa
Adaptador de Corriente	AC 100~240V 50~60Hz / DC 12V 1A (Incluido)
País de Fabricación	Corea del Sur.

* La señal se puede ver disminuida por materiales y topología de construcción.